



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

На медицинское изделие
Лапароскоп по ТУ 26.60.12-004-65500831-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЭН"
(ООО "ЭСТЭН"), Россия,
420066, Республика Татарстан, г. Казань, г.о. г. Казань, ул. Солдатская, д. 8

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЭН"
(ООО "ЭСТЭН"), Россия,
420066, Республика Татарстан, г. Казань, г.о. г. Казань, ул. Солдатская, д. 8

Место производства медицинского изделия
ООО "ЭСТЭН", Россия, 420095, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Восстания, д. 100

Номер регистрационного досье № РД-69091/17011 от 29.04.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 60 листах

приказом Росздравнадзора от 27 августа 2025 года № 4954
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0085269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 1

На медицинское изделие

Лапароскоп по ТУ 26.60.12-004-65500831-2024, в вариантах исполнения:

1. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

2. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

3. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

4. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

5. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

6. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168624

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 2

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 7. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 8. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 9. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 10. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 11. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 12. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168625

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 3

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 13. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 14. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 15. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 16. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 17. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 18. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168626

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 4

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 19. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 20. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 21. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 255 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 22. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 256 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 23. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 24. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168627

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 5

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

25. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 215 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

26. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

27. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

28. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

29. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

30. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168628

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 6

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 31. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 32. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 33. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 34. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 35. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 36. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168629

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 7

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

37. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

38. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

39. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

40. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

41. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

42. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168630

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 8

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

43. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

44. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

45. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

46. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

47. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

48. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168631

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 9

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

49. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

50. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

51. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 293 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

52. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

53. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

54. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0168632



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 10

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

55. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

56. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

57. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

58. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

59. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

60. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168633

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 11

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

61. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

62. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 488 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

63. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 489 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

64. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 491 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

65. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

66. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168634



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 12

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

67. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 301 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

68. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

69. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

70. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

71. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

72. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 349 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168635

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 13

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

73. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

74. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

75. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 6,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

76. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

77. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

78. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168636

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 14

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

79. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

80. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

81. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

82. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

83. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 319 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

84. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168637



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 15

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

85. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

86. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

87. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 322 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

88. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 324 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

89. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

90. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168638

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 16

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

91. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

92. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

93. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

94. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

95. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

96. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168639

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 17

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

97. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

98. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

99. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

100. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 419 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

101. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 420 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

102. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168640

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 18

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

103. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

104. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

105. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

106. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

107. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

108. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168641

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 19

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

109. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

110. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 333 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

111. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

112. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

113. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 272 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

114. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 11,3 мм, углом направления наблюдения 10°, длиной рабочей части 275 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168642

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 20

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

115. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 434 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

116. Лапароскоп универсальный с диаметром рабочей части 10 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп универсальный (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

117. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

118. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

119. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

120. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168643

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 21

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

121. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

122. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

123. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

124. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

125. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

126. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168644

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 22

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

127. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

128. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

129. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

130. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

131. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

132. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168645

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 23

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

133. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

134. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

135. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

136. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

137. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 255 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

138. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 256 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168646

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 24

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

139. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

140. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

141. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 215 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

142. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

143. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

144. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168647

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 25

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

145. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

146. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

147. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

148. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

149. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

150. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168648

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 26

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

151. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

152. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

153. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

154. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

155. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

156. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168649

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 27

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

157. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

158. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

159. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

160. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

161. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

162. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168650

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 28

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

163. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

164. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

165. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

166. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

167. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 293 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

168. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168651



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 29

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

169. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

170. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

171. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

172. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

173. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

174. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0168652

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 30

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

175. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

176. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

177. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

178. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 488 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

179. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 489 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

180. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 491 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168653

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 31

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

181. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

182. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

183. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 301 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

184. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

185. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

186. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0168654

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 32

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

187. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

188. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 349 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

189. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

190. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

191. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 6,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

192. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0162765



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 33

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

193. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

194. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

195. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

196. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

197. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

198. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162766

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 34

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 199. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 319 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 200. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 201. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 202. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 203. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 322 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 204. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0162767



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 35

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

205. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

206. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

207. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

208. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

209. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

210. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0162768

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 36

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

211. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

212. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

213. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

214. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

215. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 419 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

216. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 420 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162769

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 37

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

217. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

218. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

219. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

220. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

221. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

222. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162770

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 38

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

223. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

224. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

225. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 333 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

226. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

227. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

228. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 272 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162771

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 39

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

229. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 11,3 мм, углом направления наблюдения 10°, длиной рабочей части 275 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

230. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 434 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

231. Лапароскоп высокого разрешения с диаметром рабочей части 10 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп высокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

232. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

233. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

234. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162772

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 40

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 235. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 236. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 237. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 238. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 239. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 240. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 41

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

241. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

242. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

243. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

244. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

245. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

246. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162774

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 42

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

247. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 2,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

248. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

249. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 210 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

250. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

251. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

252. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 255 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 43

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

253. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,3 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 256 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

254. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

255. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 200 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

256. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 3,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 215 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

257. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

258. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 44

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 259. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 260. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 261. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 262. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 263. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 264. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162777

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 45

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

265. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

266. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

267. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 4,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

268. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

269. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

270. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 234 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 46

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

271. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

272. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

273. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

274. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

275. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

276. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0162779

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 47

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

277. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

278. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

279. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

280. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

281. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 292 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

282. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,2 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 293 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 48

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

283. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

284. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

285. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

286. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

287. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

288. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162781

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 49

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 289. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 290. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 291. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 292. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 293. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 488 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 294. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 489 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162782

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 50

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

295. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 491 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

296. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

297. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 300 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

298. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 5,6 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 301 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

299. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

300. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162783

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 51

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

301. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

302. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 303 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

303. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 349 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

304. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

305. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 511 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

306. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 6,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 290 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162784

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 52

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
307. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
308. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 8,8 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
309. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
310. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 314 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
311. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 315 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
312. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162785

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 53

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

313. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 317 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

314. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 319 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

315. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

316. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

317. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 321 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

318. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 322 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 54

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

319. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

320. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

321. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

322. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

323. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

324. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0162787

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 55

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

325. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

326. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

327. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 340 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

328. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

329. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 418 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

330. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 419 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162788

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 56

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 331. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 420 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 332. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 333. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 334. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 425 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 335. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 336. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162789

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 57

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 337. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,0 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 450 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 338. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 339. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 330 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 340. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,1 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 333 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 341. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 342. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,3 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 302 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162790

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 58

- лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
 - 343. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10,6 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 272 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
 - 344. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 11,3 мм, углом направления наблюдения 10°, длиной рабочей части 275 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
 - 345. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 8 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 434 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
 - 346. Лапароскоп сверхвысокого разрешения с диаметром рабочей части 10 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 320 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - лапароскоп сверхвысокого разрешения (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- Принадлежности:
- защитный тубус металлический с внутренним диаметром 3 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 4 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 4 мм, длиной 250 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 4 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 200 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162791

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 59

- шт.;
- защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 195 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 6 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 6 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 6 мм, длиной 600 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 6 мм, длиной 600 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 322 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 10 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 10 мм, длиной 600 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 15 мм, длиной 350 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 15 мм, длиной 500 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 20 мм, длиной 250 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 20 мм, длиной 375 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 20 мм, длиной 435 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 28 мм, длиной 300 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 28 мм, длиной 350 мм - 1 шт.;
 - защитный тубус металлический с внутренним диаметром 28 мм, длиной 435 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0162792

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 августа 2025 года № РЗН 2025/26098

Лист 60

шт.;

- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 3 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 4 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 4 мм, длиной 250 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 4 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 188 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 365 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 190 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 189 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 600 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 10 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 10 мм, длиной 600 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 15 мм, длиной 350 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 15 мм, длиной 500 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 20 мм, длиной 250 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 20 мм, длиной 375 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 20 мм, длиной 435 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 28 мм, длиной 300 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 28 мм, длиной 350 мм - 1 шт.;
- защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 28 мм, длиной 435 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 1,4 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 2,2 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 3,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 4,0 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 4,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 5,0 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 6,0 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 8,3 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 9,4 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 9,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 10,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
- ограничитель оптики размером 11,0 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0162793