

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU-C-RU.АД67.В.00362/26

Серия RU № 0605607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В; 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК ДРЕЙВИНГ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА, Д. 23, ОФИС 2. Основной государственный регистрационный номер: 1181690062762. Телефон: +78432781078. Адрес электронной почты: drwing@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПК ДРЕЙВИНГ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА, Д. 23, ОФИС 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420108, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 22.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПП74 (ГОСТ 22233-2025), глубиной сечения профиля 74 мм, со стальным сердечником, с внутренним заполнением технологических полостей гипсокартонным листом (ГКЛО), обработанным огнезащитным вспучивающимся составом «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89199728-2011), со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету из стекла многослойного противопожарного марки «DFG-EIW 30» (ТУ 23.12.12-002-32209368-2020) толщиной 15 мм, с импостом, со стационарным порогом, с глухим заполнением – сэндвич-панель противопожарная многослойная толщиной 24 мм, состоящая из двух листов гипсокартонного листа (ГКЛО и ГКЛ), обработанных огнезащитным вспучивающимся составом «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89199728-2011) и облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, однопольные типа ДП-1-30 «Дрейвинг», габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2550 мм, по ширине от 700 мм до 1300 мм и двупольные типа ДП-2-30 «Дрейвинг», габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2550 мм, по ширине от 1300 мм до 2100 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.12.10-012-32209368-2020 «Дверь противопожарная однопольная тип ДП-1-30 «Дрейвинг», двупольная тип ДП-2-30 «Дрейвинг», огнестойкость EIWS 30».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-05-05/1-от 05.05.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ043-085.26-01 от 13.04.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна; Екюцко Татьяна Пантелеевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость», п.п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости – EIWS 30. Условия хранения: двери должны храниться при температуре окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%, исключая воздействие осадков и химических веществ, воздействующих на лакокрасочное покрытие. Срок хранения дверей не более 5 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты установки. Срок службы – не менее 10 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 12.01.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2026 **ПО** 05.05.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Сметаний Максим Александрович (Ф.И.О.)
Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)